

東京都市計画地区計画の変更（世田谷区決定）

都市計画鎌田前耕地地区地区計画を次のように変更する。

| | |
|--------------------|--|
| 名 称 | 鎌田前耕地地区地区計画 |
| 位 置 ※ | 世田谷区鎌田三丁目及び岡本二丁目各地内 |
| 面 積 ※ | 約 17.4 ha |
| 地区計画の目標 | 土地区画整理事業により公共施設の整備が行われている区域一帯について、国分寺崖線沿いの風致地区の特性を生かしながら、周辺の農地と住宅が調和した緑豊かな市街地の形成をめざす。 |
| 区域の整備・開発及び保全に関する方針 | <p>土地利用の方針</p> <p>周辺の基盤整備の状況や市街地の動向に応じて、適切に生産緑地の保全を図りつつ、良好な住宅市街地としての合理的かつ健全な土地利用の誘導を図る。</p> <p>そのため、地区特性に応じ区域を沿道地区、住宅地区及び教育施設地区に区分し、それぞれ次のように方針を定める。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 沿道地区 2. 住宅地区 3. 教育施設地区 <p>1. 沿道地区</p> <p>地区的住民の利便性を考慮し、公共施設・商業施設と集合住宅が調和した街並の形成を図る。</p> <p>2. 住宅地区</p> <p>周辺地域と調和のとれた良好な居住環境の形成を図る。</p> <p>3. 教育施設地区</p> <p>良好な教育環境の形成を図る。</p> <p>地区施設の整備の方針</p> <p>土地区画整理事業区域外に歩行者優先道路を整備し、道路のネットワークの充実を図る。</p> <p>建築物等の整備の方針</p> <p>景観を考慮しつつ良好な居住環境の形成を図るため、建ぺい率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は意匠の制限を定めるとともに、住宅地区においては、建築物の用途の制限、敷地規模に応じた容積率の最高限度を定める。</p> <p>風致地区にふさわしい景観の形成を図るため、道路に面する部分の緑化を誘導し、垣又はさく等を設ける場合にはその構造の制限を定める。</p> <p>樹林地、草地等の保全に関する方針</p> <p>風致地区にふさわしい緑あふれる良好な居住環境の形成に必要な農地は、基盤整備の状況や市街化の動向に応じて、適切な保全を図る。</p> |

| 地区整備計画 | 地区施設の配置及び規模 | 道路 | 名称 | 幅員 | 延長 | 備考 | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---------|--------------|--------|----------|----------|----------------------|--------|--|--------|----------------------|--------|--|
| | | | 歩行者優先道路 | 4.5m | 約110m | 既存(一部拡幅) | | | | | | | | |
| 建築物等に関する事項 | 地区の細区分 | 名称 | 沿道地区 | 住宅地区 | 教育施設地区 | | | | | | | | | |
| | | 面積 | 約4.0ha | 約11.5ha | 約1.9ha | | | | | | | | | |
| | 容積率の最高限度 ※ | | | 下表に掲げる数値とする。 | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>敷地面積</th><th>容積率の最高限度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200m²未満</td><td>1.2／10</td></tr> <tr> <td>200m²以上 500m²未満</td><td>1.5／10</td></tr> <tr> <td>500m²以上</td><td>2.0／10</td></tr> </tbody> </table> | | 敷地面積 | | | 容積率の最高限度 | 200m ² 未満 | 1.2／10 | 200m ² 以上 500m ² 未満 | 1.5／10 | 500m ² 以上 | 2.0／10 | |
| 敷地面積 | 容積率の最高限度 | | | | | | | | | | | | | |
| 200m ² 未満 | 1.2／10 | | | | | | | | | | | | | |
| 200m ² 以上 500m ² 未満 | 1.5／10 | | | | | | | | | | | | | |
| 500m ² 以上 | 2.0／10 | | | | | | | | | | | | | |
| 建ぺい率の最高限度 | | 4／10 ただし、次の各号の一に該当する場合は、各号の掲げる数値とする。 1. 東京都風致地区条例（昭和45年東京都条例第36号。以下「風致地区条例」という。）に基づき許可（風致地区条例第3条第1項に基づく建築物の建築に係る許可（風致地区条例第5条第1項第5号ただし書の規定に該当するものに限る。）をいい、風致地区条例第3条第3項の規定に基づく協議を含む。以下同じ。）を受けた敷地にあっては、 5／10。 2. 街区の角にある敷地又はこれに準じる敷地で、特定行政庁が指定するもの内にある建築物の敷地で、風致地区条例に基づき許可を受けた建築物の敷地は、 6／10。 | | 4／10 | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|--|---|-----|
| 敷地面積の最低限度 | 100m ² | | |
| 壁面の位置の制限 | <p>建築物の外壁又はこれに代わる柱の面（以下「壁面」という。）までの距離は、道路境界線から2m以上、その他の境界線から1.5m以上とする。</p> <p>ただし、風致地区条例に基づく許可を受けたもので、以下に掲げる場合はこの限りない。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路境界線からの壁面の位置は、その敷地の奥行きが20m未満の場合については、奥行きの1/10以上後退したもの。 2. その他の境界線からの壁面の位置は、1m以上後退したもの。 | <p>壁面までの距離は、道路境界線から2m以上、その他の境界線から1.5m以上とする。</p> | |
| 建築物等の高さの最高限度 | 15m ただし、風致地区条例に基づく許可を受けたものについてはこの限りでない。 | 12m | 15m |
| 建築物等の形態又は意匠の制限 | <p>建築物等の意匠及び色彩は、周囲の環境と調和したものとする。</p> <p>美観・風致を損なう広告塔等の屋外広告物を設置してはならない。</p> | | |
| 垣又はさくの構造の制限 | 道路に面する部分に垣又はさくを設ける場合は、生垣又はフェンス等に沿って緑化したものとする。 | | |

「区域、地区の細区分及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」

※は知事同意事項

理由 敷地が細分化されることによる、日照、通風、防災などの環境悪化の防止、及び地区の良好な居住環境の形成を目的として敷地面積の最低限度を定めるため、当該地区計画を変更する。