

区分1【自然エネルギーの有効利用】

(H30.5改訂)

	具体的な配慮	配慮内容	基準点	採点	備考
自然エネルギーの変換利用	太陽光発電または太陽熱温水パネル	延べ面積5000m <sup>2</sup> を超えるごとに10kW、温水パネルでは太陽光発電の発電量に換算し10kWの割合で設置	2	4	自然エネルギーの変換利用の項目が採点された場合のみ以下の自然エネルギーの直接利用の項目を評価し加点することができる。
		延べ面積にかかわらず20kW、太陽熱温水パネルでは太陽光発電の発電量に換算し20kWを設置	4		
		” ” 15kW、” 15kW ” ” 30kW、” 30kW	6		
	” ” 20kW以上、” 20kW以上 ” ” 40kW以上、” 40kW以上	2			
	地中熱の活用(地中熱ヒートポンプ)	太陽光発電の発電量に換算し10kW ” 15kW以上	4		
自然エネルギーの直接利用	ダブルスキン構造	採用した場合	2		
	地中熱を利用したシステム(クール・ヒートトレンチ)	採用した場合	2		
	自然通風・外気を利用したシステム(通風経路確保、ナイトパーズ、 <b>自然換気システム</b> )	採用した場合	各1	1	
	自然採光を利用したシステム(ライトシェルフ、アトリウム、トップライト、 <b>ハイサイドライト</b> 等)	採用した場合	各1	1	
	太陽熱を利用したシステム(パッシブソーラーシステム)	採用した場合	1		
その他、「自然エネルギーの有効利用」事項P.6に記入	世田谷区が優れていると認めるもの	1又は2			採点は基準点の範囲で区が認めた点数
合計点				6	

各配慮項目の採点を合計し、その点数により評価する。

			評価結果
1～3点		適合水準配慮	
4～5点		良好な配慮	
6点以上		優良な配慮	

区分2【省エネルギー対策】（共同住宅以外）

	具体的な配慮	配慮内容	基準点	採点	備考
エコカーの普及	電気自動車充電器	1台設置した場合	1		
		駐車台数10台当たり1台以上設置した場合	2		
	カーシェアリング	採用した場合	1		
性能断熱	省エネ法における平成25年度基準による断熱性能	計画する場合	1	1	
省エネルギーシステムの導入	人感センサー利用照明	採用した場合	1	1	トイレなど不特定多数の方が利用する場所への設置
	昼光センサー利用照明	採用した場合	1		主要な居室の8割以上に設置
	全熱交換器	採用した場合	1	1	同上
	CO <sub>2</sub> 制御換気システム	採用した場合	1		同上
	エネルギー管理システムの導入	BEMSの採用	2		建物全体で採用された場合
	大温度差送風・送水システム	採用した場合	1		
	高効率照明設備の採用 LED照明器具など	採用した場合	1	1	主要な居室の8割以上に設置
高効率設備	高効率空調機の採用 「エネルギー環境適合製品 告示」に定める熱源機を用いるもの。	採用した場合	1	1	同上
	高効率ボイラ 「エネルギー環境適合製品 告示」に定めるもの。	採用した場合	1		
	コージェネレーションシステム 「エネルギー環境適合製品 告示」に定めるもの	採用した場合	2		
	高効率給湯設備（エコジョーズ、エコフィール等）	採用した場合	1	1	
その他、「省エネルギー対策」事項 P.6に記入	世田谷区が優れていると認めるもの	1又は2		採点は基準点の範囲で区が認めた点数	
合計点				6	

各配慮項目の採点を合計し、その点数により評価する。

			評価結果
1～3点		適合水準配慮	
4～5点		良好な配慮	
6点以上		優良な配慮	

区分3【みどりの保全・創出】

	具体的な配慮	配慮内容	基準点1	採点1	基準点2	採点2
みどりの量	緑化率	基準(1)どおり	1	1	採点1の合計 2 1点	2
		基準を2パーセント上回る	2			
		〃 4 〃	4			
	高木(2)の配置(本数)	基準どおり	1	2	3~5 2点 6~8点 3点	
		基準を20パーセント上回る	2			
		〃 40 〃	4			
緑化空間	地上部の緑化率	緑化率のうち地上部だけで基準(1)を満たす	1		1	
	環境空地	基準面積を20パーセント上回る	1	1	1	1
緑化の質の向上	世田谷の風土に調和する樹木による緑化	計画区域内の高木・準高木(2)のうち70パーセント以上が主に関東に分布している樹種	1	1	採点1の合計 0~1点 0点 2~4 1点 5以上 2点	1
	常緑樹と落葉樹のバランスのとれた植栽	高木・準高木のうち落葉樹の比率は20パーセント以上実施	1			
	新たな景観を生み出すシンボルとなる樹木の植栽	6m以上の樹木の植栽	1			
	花の咲く木など季節を感じられる植栽計画	開花時期が異なる3種類以上の多様な花の咲く木などで計画した場合	1	1		
	自動灌水設備	地上、屋上にかかわらず設置した場合	1	1		
	生き物を呼ぶ工夫	野鳥などが立ち寄る工夫(実のなる樹種の植栽やバードバス・巣箱を複数設置する等)をした場合	1	1		
既存樹木	既存樹木の保存	存置にて、準高木以上の樹木の本数が1割以上かつ5本以上保存	1	2	採点1の合計 0点 0点 1 1点 2~3 2点 4 3点	3
		存置にて、準高木以上の樹木の本数が2割以上かつ10本以上保存	2			
		高さ10m以上の健全な樹木を1本以上保存(移植を含む)	1	2		
		高さ10m以上の健全な樹木を3本以上保存(移植を含む)	2			
空間の水	水辺空間等で生き物を呼ぶ工夫	ビオトープの設置	1		1	
その他、「みどりの保全・創出」事項 P.6 に記入		世田谷区が優れていると認めるもの	1又は2		基準点は区が最大と判断した場合の数字	
合計点						7

配慮項目の採点2を合計し、その点数により評価する。

			評価結果
1~3点		適合水準配慮	
4~5点		良好な配慮	
6点以上		優良な配慮	

- 1 「世田谷区みどりの基本条例」による  
 2 高木 植栽時の高さが4m以上の樹木  
 準高木 〃 2.5~4m未滿の樹木

区分4【災害対策】

	具体的な配慮	配慮内容	基準点	採点	備考
災害への配慮	免震構造または制震構造	採用した場合	2		
	品確法の耐震等級 (構造躯体の倒壊等防止)	2で計画	1	1	集合住宅以外では建築基準法施行令第88条第3項に定める1.25倍の力に対して倒壊しない耐震性能
		最大の3で計画	2		” ” ” 1.5倍の力 ”
	雨水流出抑制	基準( )を15パーセント上回る	1	1	
		基準( )を30パーセント上回る	2		
防火水槽	新設又は設置されている場合	1	1	専用の水槽または、常時水をためて火災時に使用するもの	
災害時への対策	防災倉庫	設置した場合	1	1	延べ面積1万m <sup>2</sup> 未満の場合(基準(2)以上の配慮)
	災害トイレ	設置した場合	2	2	延べ面積1万m <sup>2</sup> 未満の場合(基準(2)以上の配慮)
		居住者50人あたり1基以上設置した場合			延べ面積1万m <sup>2</sup> 以上の場合(基準(2)以上の配慮)
	防災井戸	設置した場合	1	1	
	非常用飲料水生成システム	設置した場合	1		
	非常用発電機	設置した場合	1	1	設置容量 5kVA以上
	蓄電池	設置した場合	1		設置容量 5kWh以上
災害時に近隣の人が一時避難できる空地	100m <sup>2</sup> 以上確保した場合	1	1		
その他、「災害対策」事項 P.6に記入	世田谷区が優れていると認めるもの	1又は2		採点は基準点の範囲で区が認めた点数	
合計点				9	

各配慮項目の採点を合計し、その点数により評価する。

	評価
1～2点	適合水準配慮
3～4点	良好な配慮
5点以上	優良な配慮

基準：「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」による

